





**Référence :** 41.11-C1

**Produit :** Potelet anti-stationnement Gorge 76mm s/cable

**Collection :** Sécurité



### **Descriptif :**

#### **Le modèle s/cable C1 avec pièce de rupture.**

Le potelet s/cable avec pièce de rupture est une solution à la problématique des implantations d'accidentables. En effet cette solution est source d'économies car en cas de chocs plus ou moins violents sur le potelet, la pièce de rupture va casser préservant ainsi vos scellements. Car en cas de rupture, il suffira de remplacer la pièce de rupture par endommagée par une nouvelle pièce de fourreau et le potelet. Donc plus besoin de desceller le potelet après pour en sceller un nouveau.

Ce système est adaptable sur tous nos modèles de potelets ronds et tous nos diamètres de 76mm à 101,6mm.

**Dimensions :** 76.1mm

- **Référence 41.11-C1:** hauteur hors-sol de 0,90m.
- **Référence 42.11-C1:** hauteur hors-sol de 1,20m.

**Fixation :** fixe et sceller

**Option(s) :** Pommeau blanc pour le contraste visuel.

### **Matériaux, revêtements, couleurs :**

- Ensemble m?cano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud
- Galvanisation à chaud des produits finis (+/-55 microns)
- Thermo laquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Minimum 60microns)
- Mise à la teinte RAL Classique ou RAL Fine texture : à définir